

## Тип и размеры кабельных барабанов ГОСТ 5151-79

Тип барабанов	Высота, мм	Ширина, мм (по длине шпилек)	Площадь, кв.м.	Объем, куб.м.	Масса барабана, с обшивкой, кг	Масса барабана, кг
8	838	350	0,29	0,20	43	34
8а	838	520	0,44	0,30	51	36,5
8б	838	620	0,52	0,34	53,5	36,5
10	1044	646	0,67	0,55	56	39
10а	1044	864	0,90	0,74	75	55
12	1264	650	0,82	0,80	132	99
12а	1264	864	1,10	1,10	151	107
12б	1264	746	0,94	0,94	145	110
14	1444	875	1,26	1,42	217	165
14а	1444	665	0,96	1,09	200	152
14б	1444	770	1,11	1,30	234	186
14в	1444	904	1,31	1,48	226	172
14г	1444	1065	1,54	1,74	266	202
16	1664	770	1,28	1,67	308	241
16а	1664	970	1,61	2,11	323	237
17	1764	944	1,67	2,28	367	277
17а	1764	1094	1,93	2,67	390	295
17г-01	1744	920	1,60	2,20	319	229
17д-01	1744	1070	1,87	2,56	342	247
18	1864	1120	2,10	3,00	535	422
18а	1880	1122	2,11	3,11	606	422
18б	1864	1222	2,10	3,00	594	470
18в	1864	950	1,77	2,59	434	342
18г	1864	1130	2,14	3,10	540	427
18д	1864	1230	2,29	3,35	494	370
18е	1864	1230	2,29	3,35	504	380
18ж	1864	1230	2,29	3,35	524	400
18з	1864	1230	2,29	3,35	554	430
18к-01	1846	1090	2,01	2,92	474	361
18л-01	1846	1090	2,01	2,92	474	361

18к-01	1846	1090	2,01	2,92	479	366
20	2080	1250	2,60	4,25	763	584
20а	2080	1302	2,72	4,42	725	555
20б	2080	1242	2,58	4,22	941	720
20в	2080	1150	2,39	3,91	700	560
22	2280	1298	3,00	5,30	985	759
22а	2280	1348	3,07	5,42	1029	763
22б	2280	1398	3,19	5,63	1110	833
17в с брус	1764	944	1,67	2,28	380	290
18и с брус	1864	1122	2,11	3,11	619	435
20в с брус	2080	1250	2,60	4,25	779	600