

# Паспорт № ПС-SK-16VDE-S3-v1.1

Набор инструментов

## SK-16 S3



Москва 2017

## Описание и назначение набора инструментов SK-16 S3:

SK-16 S3 – набор профессионального изолированного до 1000 Вольт инструмента электрика. Губцевый инструмент изготовлен ковкой с последующей термообработкой из прочной высоко-хромистой стали и имеет двухкомпонентные изолированные рукоятки. Режущие кромки доведены вручную с индукционной закалкой. Особая конструкция оси обеспечивает легкость резания. Отвертки имеют стержень из хром-ванадиевой стали, покрытый очень прочным полиамидным изоляционным материалом. Стержень проходит через всю рукоятку, обеспечивая прочность конструкции. Инструмент соответствует стандартам EN60900, IEC/CEI900, VDE0686. Набор электрика поставляется в удобном чехле-скрутке изготовленном из прочного нейлона 600х600 денье. Чехол имеет 12 отделений для инструмента. Габариты в разложенном состоянии 64 x 38.5 см.

## Комплектация набора инструментов SK-16 S3:

№	Наименование	Артикул	Производитель
1.	Нож электрика со стриппером Greenlee PowerBlade	PT-6575	Greenlee
2.	Отвертка изолированная до 1000В, шлиц прямой (2,5 x 50 мм)	ST-0-65-410	Stanley
3.	Отвертка изолированная до 1000В, шлиц прямой (5,5 x 150 мм)	ST-0-65-413	Stanley
4.	Отвертка изолированная до 1000В, шлиц прямой (4 x 100 мм)	ST-0-65-412	Stanley
5.	Отвертка изолированная до 1000В, крестовая Phillips (PH1 x 100 мм)	ST-0-65-415	Stanley
6.	Отвертка изолированная до 1000В, крестовая Phillips (PH2 x 125 мм)	ST-0-65-416	Stanley
7.	Отвертка изолированная до 1000В, прямой шлиц (3.75 x 75 мм)	ST-0-65-411	Stanley
8.	Отвертка изолированная до 1000В, крестовая Phillips (PH0 x 75 мм)	ST-0-65-414	Stanley
9.	Отвертка - тестер напряжения 220-250 В	ST-0-66-119	Stanley
10.	Чехол-скрутка для инструмента с 12-ю отделениями (64.5x38.5 см)	ST-1-93-601	Stanley

## Технические характеристики комплектующих набора SK-16 S3:

№	Артикул	Описание
1.	PT-6575	<p>Нож электрика со стриппером Greenlee PowerBlade</p> <p>Многофункциональный инструмент для работы с различными кабелями, от энергетических до телекоммуникационных.</p> <p>Инструмент содержит в себе:</p> <p>Нож электрика (SOG) и 11 отдельных стрипперов для кабеля</p> <p>Кабельные стрипперы 3,8 -6,35 мм( .150"-.250") встроенные в ручку инструмента</p> <p>Стриппер для витой пары UTP 22-10 AWG (0,34- 6 мм2)</p> <p>Выполнен из высокопрочной стали</p>
2.	ST-0-65-410	<p>Отвертка изолированная до 1000В Stanley "FatMax", шлиц прямой (2,5 x 50 мм)</p> <p>Отвечает промышленному классу безопасности EN60900:2004 до 1000 В</p> <p>Жало отвертки покрыто очень прочным полиамидным изоляционным материалом</p> <p>Стержень изготовлен из хром-ванадиевой стали</p> <p>Стержень на всю длину проходит через рукоятку</p> <p>Крупная рукоятка, большой крутящий момент</p> <p>Гладкий куполовидный край рукоятки для высокой скорости и комфорта при работе</p> <p>Цветовая маркировка рукоятки для идентификации типа отвертки</p> <p>Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки</p>
3.	ST-0-65-413	<p>Отвертка изолированная до 1000В Stanley "FatMax", шлиц прямой (5,5 x 150 мм)</p> <p>Отвечает промышленному классу безопасности EN60900:2004 до 1000 В</p> <p>Жало отвертки покрыто очень прочным полиамидным изоляционным материалом</p> <p>Стержень изготовлен из хром-ванадиевой стали</p> <p>Стержень на всю длину проходит через рукоятку</p> <p>Крупная рукоятка, большой крутящий момент</p> <p>Гладкий куполовидный край рукоятки для высокой скорости и комфорта при работе</p> <p>Цветовая маркировка рукоятки для идентификации типа отвертки</p> <p>Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки</p>
4.	ST-0-65-412	<p>Отвертка изолированная до 1000В Stanley "FatMax", шлиц прямой (4 x 100 мм)</p> <p>Отвечает промышленному классу безопасности EN60900:2004 до 1000 В</p> <p>Жало отвертки покрыто очень прочным полиамидным изоляционным материалом</p> <p>Стержень изготовлен из хром-ванадиевой стали</p> <p>Стержень на всю длину проходит через рукоятку</p> <p>Крупная рукоятка, большой крутящий момент</p> <p>Гладкий куполовидный край рукоятки для высокой скорости и комфорта при работе</p> <p>Цветовая маркировка рукоятки для идентификации типа отвертки</p> <p>Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки</p>

5.	ST-0-65-415	Отвертка изолированная до 1000В Stanley "FatMax", крестовая Phillips (PH1 x 100 мм) Стержень отвертки покрыт очень прочным полиамидным изоляционным материалом, защищающим от ударов, абразивных воздействий и влаги Отвечает промышленному классу безопасности EN60900:2004 до 1000 В Крупная рукоятка, большой крутящий момент Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки
6.	ST-0-65-416	Отвертка изолированная до 1000В Stanley "FatMax", крестовая Phillips (PH2 x 125 мм) Стержень отвертки покрыт очень прочным полиамидным изоляционным материалом, защищающим от ударов, абразивных воздействий и влаги Отвечает промышленному классу безопасности EN60900:2004 до 1000 В Крупная рукоятка, большой крутящий момент Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки
7.	ST-0-65-411	Отвертка изолированная до 1000В Stanley "FatMax", прямой шлиц (3.75 x 75 мм) Стержень отвертки покрыт очень прочным полиамидным изоляционным материалом, защищающим от ударов, абразивных воздействий и влаги Отвечает промышленному классу безопасности EN60900:2004 до 1000 В Крупная рукоятка, большой крутящий момент Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки
8.	ST-0-65-414	Отвертка изолированная до 1000В Stanley "FatMax", крестовая Phillips (PH0 x 75 мм) Стержень отвертки покрыт очень прочным полиамидным изоляционным материалом, защищающим от ударов, абразивных воздействий и влаги Отвечает промышленному классу безопасности EN60900:2004 до 1000 В Крупная рукоятка, большой крутящий момент Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки
9.	ST-0-66-119	Отвертка - электрический пробник 220-250 В. Изолированная пластмассовая рукоятка Стержень выполнен из хромованадиевой стали в изолирующей оболочке
10.	ST-1-93-601	Чехол-скрутка нейлоновый для инструмента с 12-ю отделениями (64.5 x 38.5 см) Прочная износостойкая нейлоновая ткань 600 X 600 денье 12 отсеков-карманов Завязки из тесьмы Размеры: 64 x 38,5 см

*Производитель оставляет за собой право менять состав набора без предварительного уведомления*

*Дата сборки «    » \_\_\_\_\_ 2017 г.*

*Подпись ответственного за приемку \_\_\_\_\_*