

POE-инжекторы ATCOM



POE-инжекторы — простой и недорогой способ добавить в информационный кабель типа «витая пара» электропитание для POD-устройств, совместимых со стандартом Power-over-Ethernet:

- IP-камеры видеонаблюдения
- Wi-Fi точки и маршрутизаторы
- IP-телефоны и домофоны
- прочее активное сетевое оборудование (коммутаторы, медиаконвертеры, и т. д.)

Преимущества использования стандарта Power-over-Ethernet:

- Экономия на монтаже. Не надо к каждому устройству тянуть силовой кабель.
- Эстетика и внешний вид. К устройству подключается меньшее количество кабелей, отсутствует клубок из разных проводов.
- Возможность удалённой перезагрузки.

POE-инжекторы ATCOM соответствуют международным и отечественным стандартам питания. POE-инжекторы ATCOM собраны из качественных комплектующих ведущих производителей чипсетов (Microsemi, Maxim). Инжекторы ATCOM имеют встроенную защиту от перегрузки и короткого замыкания. Нарботка на отказ — более 80000 часов непрерывной работы под нагрузкой.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Широкий ассортимент моделей от 15 до 30 Вт для внутреннего и уличного использования
- Совместимость (пассивные) или полное соответствие (активные) стандартам POE IEEE 802.3af/at (в зависимости от модели)
- Сертифицированы EAC
- Наличие экспертной оценки от лаборатории Ростелеком
- Подключение к электросети через кабель 220В

Пассивные PoE инжекторы

ATCOM G0549-480-032

Инжектор питания PoE 15W пассивный type B (жилы 4,5,7,8), 48В, 2xRJ45, cat. 5e/6/7. Кабель 220В в комплекте

Инжектор непрерывно подаёт в сеть напряжение 48 вольт.



Активные PoE инжекторы

Активный инжектор имеет встроенный чип, который контролирует отдаваемую мощность согласно классу POE-устройства, подключенного к сети.

ATCOM L30280-F600-A184

Инжектор питания POE 15W активный 802.3af class1,2,3, 2xRJ45, cat. 5e/6/7. Кабель 220В в комплекте



ATCOM PGSA34D01-540060

Инжектор питания PoE 30W активный 802.3at/af class1,2,3,4 (до 30 Вт), 2xRJ45, cat 5e/6/7)

ATCOM PGSC20D01-540035W

Outdoor PoE инжектор 802.3af (class 3, до 15 Вт), 2xRJ45, cat 5e/6/7, IP65 (гермовводы), уличное применение (от -30 до +75 °С).

ATCOM PGSA34D01-540060W

Outdoor PoE инжектор 802.3at/af (до 30 Вт), 2xRJ45, cat 5e/6/7, IP65 (гермовводы), уличное применение (от -30 до +75 °С).



КОМПАНИЯ ИМАГ
СИСТЕМНАЯ ДИСТРИБУЦИЯ

© 2019. Компания «ИМАГ» является официальным дистрибьютором ATCOM TECHNOLOGY CO.,LTD на территории России и стран СНГ. Тел. 8 (800) 200 77 87. www.emag.ru