

## SR D30 2840 FSP10 500 GFK AL V2A (105 274)



Оригинал может отличаться от изображения

Опорная трубостойка с зоной концевой заделки внутри трубы и молниепремником Ø10 мм.

Тип	SR D30 2840 FSP10 500 GFK AL V2A
Арт. №	105 274
Материал трубостойки	GFK / Al
Длина трубостойки	2640 мм
Длина молниеприемника	500 мм
Материал молниеприемного наконечника	NIRO
Транспортная длина	2640 мм
Внешний диаметр GFK	30 мм
Внешний диаметр Al (диапазон зажима)	40 мм
Длина изоляционного промежутка	1070 мм
Толщина стенки	3 мм
Коэффициент материала kt	0,7
Диапазон рабочих температур	-50 °C ... +100 °C
Исполнение	устойчивое к УФ-излучению
Втулка	40 x 5 мм
Максимальная скорость ветра	232 км/ч
Максимальная свободная длина	2540 мм
Минимальная зажимная длина	600 мм
Вес	3,2 kg
Код ТН ВЭД	85389099
Код GTIN	4013364255814
Упак.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.