


## SR D50 1950 FS22 16 10 2500 DSH GFK AL (105 281)



Оригинал может отличаться от изображения



Опорная трубостойка с зоной концевой заделки внутри трубы и стержневым молниеприемником  $\varnothing 10$  мм.

Тип	SR D50 1950 FS22 16 10 2500 DSH GFK AL
Арт. №	105 281
Материал трубостойки	GFK / Al
Длина трубостойки	1955 мм
Длина стержневого молниеприемника	2500 мм
Материал молниеприемника	Al
Транспортная длина	2500 мм
Внешний диаметр GFK	50 мм
Длина изоляционного промежутка	1560 мм
Толщина стенки	4 мм
Коэффициент материала km	0,7
Диапазон рабочих температур	-50 °C ... +100 °C
Исполнение	устойчивое к ультрафиолетовому излучению
Втулка	60 x 5 мм
Максимальная скорость ветра	150 км/ч
Вес	4 kg
Код ТН ВЭД	85389099
Код GTIN	4013364260962
Упак.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.