


SR D50 5000 FSP1000 IP HVIP GFK V2A (105 322)



Оригинал может отличаться от изображения



Опорная трубостойка с зоной концевой заделки внутри трубы и соединительным элементом для подключения к системе уравнивания потенциалов. Молниеприемник Ø10 мм.

Тип	SR D50 5000 FSP1000 IP HVIP GFK V2A
Арт. №	105 322
Материал молниеприемника	NIRO
Длина молниеприемника	1000 мм
Материал трубостойки	GFK / NIRO
Длина трубостойки	5000 мм
Внешний диаметр	50 мм
Транспортная длина	5000 мм
Толщина стенки	4 мм
Коэффициент материала kt	0,7
Длина изоляционного промежутка	1800 мм
Диапазон рабочих температур	-50 °C ... +100 °C
Исполнение	устойчивое к УФ-излучению
Втулка	60 x 5 мм
Возможность наружной прокладки	отсутствует
Максимальная свободная длина с молниеприемником (настенный монтаж)	4000 мм
Максимальная скорость ветра (настенный монтаж, 1x HVI-power внутри)	235 км/ч
Вес	15,8 kg
Код ТН ВЭД	85389099
Код GTIN	4013364152380
Упак.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.