


SR D50 3500 FSP1000 IA SA HVIP GFK AL (105 513)



Оригинал может отличаться от изображения



с зоной концевой заделки внутри трубостойки и пружинным соединительным элементом для подключения к системе уравнивания потенциалов. Молниеприемник из нержавеющей стали диаметром 10 мм, длиной 1000 мм.

Тип	SR D50 3500 FSP1000 IA SA HVIP GFK AL
Арт. №	105 513
Материал молниеприемника	Al
Длина молниеприемника	1000 мм
Материал трубостойки	GFK / Al
Длина трубостойки	3500 мм
Внешний диаметр	50 мм
Транспортная длина	3500 мм
Толщина стенки	4 мм
Коэффициент материала kt	0,7
Длина изоляционного промежутка	1800 мм
Диапазон рабочих температур	-50 °C ... +100 °C
Исполнение	устойчивое к УФ излучению
Втулка	60 x 5 мм
Возможность наружной прокладки	присутствует
Вес	5 kg
Код ТН ВЭД	85389099
Код GTIN	4013364270282
Упак.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.