
## Texнические характеристики: Дистанционные держатели проводников на кровле DEHNiso



## **DIDLH 8 H435 D300 BS (253 125)**





_					_
O	ригинал	может	отличаться	OT	изображения

Тип Арт. №	DIDLH 8 H435 D300 BS 253 125		
Держатель проводника Rd	8 мм		
Материал держателя	пластик / GFK		
Длина (I1)	435 мм		
Изоляционный промежуток	360 мм		
Диамерт втулки ДП	10 мм		
Диаметр изоляционного промежутка	10 мм		
Цвет изоляционного промежутка	светло-серый (RAL 7035) ●		
Крепление	свободное		
Материал изоляционного промежутка	GFK		
Коэффициент материала km	0,7		
Диапазон рабочих температур	-30 °C +80 °C		
Исполнение	устойчивое к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям		
Максимальная скорость ветра (расстояние между держателями 1200 мм, Al Ø8 мм)	142 км/ч		
Bec	4,84 kg		
Код ТН ВЭД	85389099		
Код GTIN	4013364129887		
Упак.	24 шт.		

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным усовершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.