

SEIL 14.5 120Q CUGALSN R50M (832 320)



Оригинал может отличаться от изображения

Медный луженый трос согласно ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014, для применения в системах молниезащиты, заземления и уравнивания потенциалов.

Тип	SEIL 14.5 120Q CUGALSN R50M
Арт. №	832 320 ✓
Сечение	120 мм ²
Количество и диаметр жил	19 x 2,8 мм
Материал	Cu/gal Sn
Толщина цинкового покрытия	2 мкм
Стандарт	ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014
Внешний диаметр	14,5 мм
Удельная проводимость	≥ 52,63 м / Ом мм ²
Удельное сопротивление	≤ 0,019 Ом мм ² / м
Предел прочности	200 Н / мм ²
Ток короткого замыкания (50 Гц) (1 с; ≤ 150 °С)	17,3 кА
Вес	1,06 кг/м
Код ТН ВЭД	74130000
Код GTIN	4013364129641
Упак.	50 м

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.