

FS D40 22 16 10 6500 AL DBS KB STTZN (105 650)



Оригинал может отличаться от изображения



| Тип | FS D40 22 16 10 6500 AL DBS KB STTZN |
|--|--|
| Арт. № | 105 650 |
| Высота | 6500 мм |
| Длина (Ø40 x 5) (I1) | 4000 мм |
| Длина (Ø22 / 16 / 10) (I3) | 2500 мм |
| Радиус | 1435 мм |
| Макс. скорость ветра при использовании 3 оснований, каждое массой 17 кг | 109 км/ч |
| Макс. скорость ветра при использовании 6 оснований, каждое массой 17 кг | 140 км/ч |
| Макс. скорость ветра при использовании 9 оснований, каждое массой 17 кг | 167 км/ч |
| Макс. скорость ветра при использовании 12 оснований, каждое массой 17 кг | 189 км/ч |
| Площадь под треногу | 2530 x 2850 мм |
| Материал треноги | St/tZn |
| Материал молниеприемника | Al |
| Стандарт | ГОСТ Р МЭК 62561.1-2014 и 62561.2-2014 |
| Вес | 30 kg |
| Код ТН ВЭД | 85389099 |
| Код GTIN | 4013364094451 |
| Упак. | 1 шт. |

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.

Стержневые молниеприемники и мачты специальной длины доступны по запросу.