




- Изолирующий искровой разрядник
- Наружное применение
- Макс. ток разряда : 150 кА
- Соответствует EN 62561-3



электрические характеристики	
Статическое напряжение пробоя	280-420 V
Допуск искрового напряжения постоянного тока (100 В / с)	+/- 20%
Динамическое напряжение пробоя (1 кВ/μs)	≤ 1000 V
Сопровождающий ток	If Да
Номинальный ток разряда(15 x 8/20 μs impulses)	In 80 kA
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 μs by pole)	Imax 150 kA
Импульсный ток на полюс (max. withstand 10/350μs by pole)	Iimp 50 kA
Макс. ёмкость	C < 7 pF
Сопротивление изоляции	IR 1 Gohm
Напряжение гашения дуги ( R = 300 ohms in serie R = 150 ohms; 100nF en parrallel)	≥ 80 V
механические характеристики	
Технология	Газовый разрядник
Подсоединение к сети	Wire (BF PS) wire terminal (BF PC)
Рабочая температура	Tu -40/+85°C
Уровень защиты	IP67
Наружное применение	Yes
Количество единиц в упаковке	1 unit per packaging
Размеры	см. схеме
Стандарты	
Соответствие стандартам	EN 62561-3
Соответствует требованиям RoHS	Yes
Артикул	
90231515	