

PRC900-N/MF



- ▶ 'Четвертьволновое' коаксиальное устройство защиты тип N
- ▶ Частота : 870-960 МГц
- ▶ Низкие вносимые потери
- ▶  $I_{max} > 50 \text{ кА}$
- ▶ Двухнаправленная защита
- ▶ IP65



электрические характеристики		
Частотный диапазон	f	870-960 MHz
Вносимые потери		< 0.2 dB
Вносимые потери		> 20 dB
Сопротивление		50 ohms
Коэффициент стоячей волны по напряжению		<1.2:1
Макс. линейный ток	IL	10 A
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 $\mu$ s by pole)	I <sub>max</sub>	50 kA
Режим(ы) защиты		MC
Уровень защиты(@ I <sub>n</sub> (8/20 $\mu$ s))	U <sub>p</sub>	< 30 V
Импульсный ток(2 x 10/350 $\mu$ s Test - D1 Category)	I <sub>imp</sub>	25 kA
Номинальный ток разряда(8/20 $\mu$ s Test x 10 - C2 Category)	I <sub>n</sub>	25 kA
Макс. передаваемая мощность		1500 W
PIM 3rd order (2x20W)		< -160 dBc
Допускает пропускание постоянного тока		false
механические характеристики		
Технология		Четвертьволновой
Подсоединение к сети		Разъём N 'папа'/'мама'
Монтаж		разъём
Материал корпуса		Латунь / Покрытие поверхности: Cu Zn Sn
Рабочая температура	T <sub>u</sub>	-40/+85°C
Уровень защиты		IP65
Наружное применение		Yes
Действие защиты		отсутствует
Размеры		см. схему
Контакты		Бронза/Поверхность Au-Ag
Стандарты		
Соответствие стандартам		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497C / UL497E
Соответствует требованиям RoHS		Yes
Артикул		621111