

PRC1800-T/MF



- 'Четвертьволновое' коаксиальное устройство защиты тип TNC
- Частота : 1700-1950 МГц
- Низкие вносимые потери
- $I_{max} > 50 \text{ кА}$
- Двухнаправленная защита
- IP65



электрические характеристики		
Частотный диапазон	f	1700-1950 MHz
Вносимые потери		< 0.2 dB
Вносимые потери		> 20 dB
Сопротивление		50 ohms
Коэффициент стоячей волны по напряжению		<1.2:1
Макс. линейный ток	IL	10 A
Макс. ток разряда (max. withstand @ 8/20 μs by pole)	I _{max}	50 kA
Режим(ы) защиты		MC
Уровень защиты (@ I _n (8/20μs))	U _p	< 30 V
Импульсный ток (2 x 10/350μs Test - D1 Category)	I _{imp}	25 kA
Номинальный ток разряда (8/20μs Test x 10 - C2 Category)	I _n	25 kA
Макс. передаваемая мощность		1500 W
Допускает пропускание постоянного тока		false
механические характеристики		
Технология		Четвертьволновой
Подсоединение к сети		Разъём TNC 'папа'/мама'
Монтаж		разъём
Материал корпуса		Латунь / Покрытие поверхности: Cu Zn Sn
Рабочая температура	T _u	-40/+85°C
Уровень защиты		IP65
Наружное применение		Yes
Действие защиты		отсутствует
Размеры		см. схему
Контакты		Бронза/Поверхность Au-Ag
Стандарты		
Соответствие стандартам		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497C / UL497E
Соответствует требованиям RoHS		Yes
Артикул		
621115		