



КС9000 Мат огнезащитный ИМАГ 610x10x6000 мм

Теплопоглощающий и огнеупорный мат КС9000 предназначен для защиты оборудования, силовых кабелей, кабельных мостов и других поверхностей от воздействия высоких температур и открытого пламени.

Имеет высокую огнестойкость и может выдерживать температуры пламени свыше 1000 °С.

Он образует равномерное покрытие защищаемой конструкции и при воздействии высоких температур выделяет химически связанную воду, которая охлаждает внешнюю поверхность материала обмотки и значительно замедляет теплопередачу.

Характеристики:

1. Негорючий материал класса А, отличные противопожарные характеристики.
2. Низкая теплопроводность, отличные теплоизоляционные характеристики.

3. Кристально чистая вода может выделяться при высокой температуре, эффективно снижая температуру в помещении.
4. После нанесения покрытия нет порошка или шлака.
5. Может быть разрезан произвольно, конструкция эффективна и удобна.
6. Экологически чистый материал, нетоксичный и безвредный

Технические параметры:

| | | |
|---------------------------------|---|-------------------|
| Предел прочности при растяжении | ≥600 (металлическая фольга с покрытием) | GB/T 17911-2018 |
| Эффективность сгорания | A | GB 8624-2012 |
| Теплопроводность Вт/м*К, 500 С | 0,069 | YB/T 4130 |
| Огнестойкость | 2 часа | IEC 60331-1: 2018 |

Инструкция по установке:

1. Измерьте размер в соответствии с условиями установки на месте.
2. Отрежьте ножницами.
3. Оберните кабельную линию огнеупорным матом.
4. Используйте огнеупорную ленту из алюминиевой фольги для заделки краев.
5. Закрепите кабельными стяжками из нержавеющей стали по всей длине с шагом 30-50 см.