

IP-телефон руководителя с цветным LCD-дисплеем 4,3” с поддержкой Power over Ethernet **Yealink SIP-T46G**

IP-телефон Yealink SIP-T46G – стильный и удобный аппарат для требовательных сотрудников.

Благодаря большому цветному LCD-дисплею, диагональю 4,3” можно легко и удобно перемещаться по меню, оперативно переключаясь между 6 SIP аккаунтами.

Дизайн телефона подчеркивает статус его обладателя. Лаконичные линии и продуманная эргономика делают телефон оптимальным выбором для старших руководителей и директоров департаментов.

Телефон SIP-T46G поддерживает подключение к АВС по технологии **Gigabit Ethernet 10/100/1000T**. Встроенный гигабитный коммутатор обеспечивает подключение рабочего места на полной скорости соединения без снижения производительности.

Yealink SIP-T46G поддерживает возможность получения питания по сетевому кабелю Power over Ethernet (POE, 802.3af, 802.3at). Таким образом, нет необходимости протягивать к рабочему месту дополнительный питающий кабель.



Технические характеристики

- Gigabit Ethernet
- Поддержка 6 SIP-аккаунтов с независимой конфигурацией.
- 10 программируемых кнопок со световой индикацией (до 27-ми значений на 3-х страницах экрана), отображение статуса абонента (BLF).
- Отображение картинки/фотографии звонящего.
- Полностью русифицирован: имеет русское меню, веб-интерфейс, ввод текстовых сообщений и контактов на русском языке.
- Клавиатура с русским алфавитом.
- Телефонная книга с интеллектуальным поиском (1000 записей), экспорт/импорт

записной книги, удаленная записная книга (XML, LDAP), черный список, история звонков (100 записей), быстрый и ускоренный набор, правила набора номера.

- Блокировка клавиатуры, сменный логотип на экране телефона, регулировка громкости, выбор мелодии звонка.
- Удержание и ожидание вызова, переадресация и перевод звонка, режим DND, конференц-связь, захват вызова, интерком-вызовы (в том числе групповой интерком-вызов: Paging), горячая линия, автоответ, экстренный вызов, режим автодозвона.
- Голосовая почта, SIP SMS.
- Управление и настройка телефона с клавиатуры, через Web-интерфейс или удаленно.
- Централизованная установка, настройка, обновление конфигурации и программного обеспечения через функцию Autoprovision (TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/PNP/DHCP).
- Поддержка протокола SNMP v1/2, TR069 (опционально).
- Поддержка сервиса Yedlink RPS (Redirection and Provisioning Service).
- Специальные возможности для платформ BroadSoft, Genesys и т.д.

Сетевые характеристики

- Поддержка протокола SIP 2.0 (RFC3261).
- Поддержка протокола IPv6.
- Транспорт: UDP, TCP, TLS, DNS SRV.
- Поддержка NAT transverse: режим STUN.
- Режимы звонка: Peer-to-Peer, SIP Proxy.
- 3 режима работы с сетью: DHCP/статический IP-адрес/PPPoE.
- Поддержка OpenVPN.
- Поддержка 802.1x, LLDP.
- Поддержка VLAN (IEEE 802.1p/q tagging), TOS (layer 3).
- Поддержка in-band DTMF, out-of band RFC2833 DTMF и SIP INFO.
- Поддержка стандартов шифрования и идентификации (MD5 и MD5-sess).
- Поддержка SRTP.
- HTTPS клиент/сервер.

Работа с голосом

- Звук формата Optima HD: HD динамик трубки и громкой связи; HD кодек G.722, соответствие стандарту TIA-920.
- Звуковой диапазон от 50Гц до 7кГц.
- Поддержка широкополосного кодека G.722, поддержка стандартных кодеков G.711, G.726, G. 729AB, G.723.1, GSM.
- Поддержка VAD (обнаружение активности голоса), CNG (генератор комфортного шума), AEC (подавление эха), NLP (подавление шумов), AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона), AJB (адаптивный буфер для голосовых пакетов).
- Высококачественная громкая связь с подавлением эха.

Физические характеристики

- Цветной 4.3" LCD-экран с разрешением 480x272 точек (формат 16:9, угол 150°, 16.7М цветов)
- Два Gigabit порта RJ45 (режим Bridge).
- Разъем USB для подключения Bluetooth-адаптера.
- Разъем для гарнитуры RJ9 (4P4C).
- Разъем RJ12 (6P6C) для подключения дополнительных модулей (EXP40, EHS36).
- Возможность крепления на стену.
- Изменяемый угол наклона (2 положения).
- Питание: DC 5В,2А.
- Поддержка PoE (Power over Ethernet, 802.3af) Class 0.
- Потребление: 2.8-4.45Вт.
- Рабочая температура: 0°~40°.
- Размеры: 273x204x58мм.
- Вес: 0.99кг.
- Цвет: черный.