


## SR D50 4700 FS1000 IP SA HVI GFK AL (105 327)



Оригинал может отличаться от изображения



с зоной концевой заделки внутри труботойки и соединительным элементом для подключения к системе уравнивания потенциалов. Молниеприемник из нержавеющей стали диаметром 10 мм, длиной 1000 мм.

Тип Арт. №	SR D50 4700 FS1000 IP SA HVI GFK AL 105 327
Материал стержневого молниеприемника	NIRO
Длина молниеприемника	1000 мм
Материал труботойки	GFK / Al
Длина труботойки	4700 мм
Транспортная длина	4700 мм
Внешний диаметр	50 мм
Длина изоляционного промежутка	1535 мм
Толщина стенки	4 мм
Коэффициент материала km	0,7
Диапазон рабочих температур	-50 °C ... +100 °C
Исполнение	устойчивое к ультрафиолетовому излучению
Втулка	60 x 5 мм
Вес	8,02 kg
Код ТН ВЭД	85389099
Код GTIN	4013364157835
Упак.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.