

## FS 16 10 1660 GFK AL (106 207)



Оригинал может отличаться от изображения



Тип	FS 16 10 1660 GFK AL
Арт. №	106 207
Суммарная длина (l1)	1660 мм
Изоляционный промежуток (l2)	635 мм
Материал молниеприемника и втулки	Al
Материал изоляционного стержня	GFK
Цвет изоляционного стержня	светло-серый (RAL 7035) •
Коэффициент материала k <sub>тп</sub>	0,7
Исполнение	устойчивое к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
Диапазон рабочих температур	-50 °C ... +100 °C
Максимальная скорость ветра (при использовании 1 оснований 17 кг, расстояние между держателями 1100 мм, Al Ø10 мм)	112 км/ч
Максимальная скорость ветра (при использовании 2 оснований 17 кг, расстояние между держателями 1100 мм, Al Ø10 мм)	126 км/ч
Вес	493 g
Код ТН ВЭД	85389099
Код GTIN	4013364127623
Упак.	10 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.