

ATCOM O21IP55

ВСЕПОГОДНЫЙ ВАНДАЛОЗАЩИЩЕННЫЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ SIP-ТЕЛЕФОН IP55,
2 SIP АККАУНТА, 2x10/100TX, POE 802.3af



Всепогодный вандалозащищенный промышленный SIP-телефон. SIP-телефон изготовлен из холоднокатаной стали и имеет степень защиты от окружающей среды IP55. Рекомендовано для использования в метро, тоннелях, заводах, электростанциях, железных дорогах, школах, больницах и т. д.

Физические характеристики

- Корпус из холоднокатаной стали
- Бронированный провод из нержавеющей стали
- Степень защиты IP55
- Полная клавиатура (15 кнопок)
- Наработка на отказ – более 50 000 часов
- Крепление на стену – накладной
- Устойчивость к перенапряжению и сверхпроводящим токам по стандарту IТУ-T К.21
- Рабочая температура: от -30°C до +65°C
- Температура хранения: от -40°C до +75°C
- Размеры (Ш*В*Г): 100*240*106 мм

Сетевые характеристики

- SIP 2.0 (RFC3261)
- 2 SIP-линии
- 2xRJ45 Ethernet-порта 10/100 Мбит/с
- Поддержка режима моста (Bridge mode) для портов WAN/LAN
- Режимы работы с сетью: Статический/DHCP/PPPoE
- Поддержка VLAN

Звуковые характеристики

- Кодеки: G.711A/u, G.7231 high/low, G.729, G.722, G.726
- Полнодуплексная связь с подавлением эха (G.168)
- VAD
- CNG
- AEC
- Рингтон – пронзительная трель, 80 дБА на расстоянии 1 метра

Питание

- Блок питания: вход – 100-240 VAC 50/60 Hz, 190 мА; выход – 5 В, 1 А (не входит в комплект поставки)
- Потребление: в ожидании – 1.5 Вт; активный режим – 1.8 Вт
- Поддержка PoE