



Tendzone серии SOLON M (E) — высокопроизводительные аудиопроцессоры. Функции отмены обратной связи, автоматической регулировки усиления, автомикширования позволяют настроить звук в крупных конференц-комнатах, учебных аудиториях, отелях, ситуационных центрах и залах заседаний.

SOLON M предлагает удаленное управление процессорами, понятную схему обработки сигналов, высокое качество обработки, совместимость и конфигурируемость.

Функции

Возможности

- 8..16 входов с фантомным питанием 48В для микрофонов
- 8..16 балансных выходов
- Выходное аудио 24 бит / 48кГц
- 2 канала RTP

Управление

- Ethernet для управления с компьютера или контроллера
- Интерфейс RS232
- Интерфейс RS485
- 8 входа, 8 выходов GPIO

Автоматическая обработка

- 4 отдельных модуля AFC, подавитель обратной связи. Предотвращает «заводку»/«скрип» каждого из подключенных микрофонов
- Автомикшер и авторегулировка усиления для выравнивания звука от микрофонов

Модели

SOLON M0808E	SOLON M1208E	SOLON M1608E	SOLON M1616E
8×8	12×8	16×8	16×16



Задняя панель

- Питание 220 В
- Интерфейс Ethernet для управления и мониторинга
- GPIO
- RS232
- RS485
- балансные аналоговые выходы
- балансные аналоговые входы

Характеристики

Функции входов	Предусилитель, генератор сигнала, экспандер, компрессор, 7-полосный эквалайзер, AGC
Функции выходов	10-полосный параметрический эквалайзер, фильтр, лимитер, задержка
AFC	4 модуля, 16 точек, ручной/динамический/фиксированный процессинг
Параметры дискретизации	24 бит / 48 кГц
Динамический диапазон	110 Дб
Отклонение входного синфазного сигнала	70 dBu @ 60 Гц
Изоляция соседних каналов	105 дБ @ 1 кГц
Частотная характеристика	20 Гц .. 20 кГц (± 0.2 дБ)
Эквивалентный входной шум	≤ -125 dBu
Гармонические искажения	≤ 0.005% @ 4 dBu
Входное сопротивление	2 кОм
Выходное сопротивление	200 Ом
Максимальный входной уровень	20 dBu
Максимальный выходной уровень	20 dBu
Питание	220 В @ 50 Гц
Габариты	484 мм × 280 мм × 44 мм