



### Огнезащитная лента ИМАГ КС70, 60ммx0,76ммx5м

ИМАГ-ЛМ-КС70 - огнестойчивая, самозатухающая лента без клеевого слоя для защиты кабеля от огня и дугового разряда. Под воздействием высокой температуры лента утолщается, образуя защитный и непроводящий слой. Лента пластичная и легко наматывается на кабель и арматуру неправильной формы.

КС70 обладает превосходным кислородным индексом огнестойкости и превосходная

Материал: Этиленпропиленовый каучук

#### Особенности ИМАГ-ЛМ-КС70:

- Огнестойкость
- Самоплавкость
- Термостойкость
- Растяжение ленты не влияет на физические и электрические свойства
- Стойкость к УФ-излучению, озону, ксенону

#### Технические характеристики ИМАГ-ЛМ-КС70:

Параметр	Значение
Предел прочности	6,1 МПа
Максимальное удлинение	510%
Удлинение при низкой температуре	131%
Испытания на расплавляемость (утолщение)	пройдены
Испытания на водонепроницаемость	пройдены
Испытания на устойчивость к растворителям	пройдены
Кислородный индекс	54,59%
Антипирен	0,93

#### Применение:

1. Снимите защитную пленку
2. Намотка ленты осуществляется при растяжении на 50-100% и нахлестом 50%.
3. В конце намотки сделайте два витка без натяжения и как следует зафиксируйте кончик ленты.

*Внимание! При намотке ленты в два слоя, лента выдерживает направленное пламя в течение 1 минуты, при намотке в 4 слоя – 2 мин 30 сек.*